

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 370106

Piles, kit 2/2



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370106

Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Plaque en Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370PBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 370106

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	1/2"
Technologie	Automatique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Longueur de bec	190 mm
Finition	Inox brossé
Normes	ACS
Garantie	

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Boîtier étanche ajustable et modulable



Fixations cachées

