

# Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 578400

Pour robinet temporisé TEMPOFLUX 2

## DESCRIPTION

**Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 578400**

Bâti-support en applique pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Fixation sur mur porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Pour cloison pleine semi-épaisse de 30 à 60 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation PVC Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Équipé de la chasse d'eau directe temporisée TEMPOFLUX 2 :

- Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
- Protection antisiphonique.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
- Corps en laiton massif et mécanisme antichoc insensible au tartre.
- Alimentation en ligne M3/4"
- Compatible avec l'eau de pluie.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 578222 ou 578212.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 578400**

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | 3/4"                                                                                |
| Technologie  | Temporisée                                                                          |
| Hauteur      | 1000 à 1320 mm                                                                      |
| Profondeur   | 157 - 177 mm                                                                        |
| Largeur      | 350 mm                                                                              |
| Diamètre     | Evacuation Ø 100                                                                    |
| Finition     | Acier époxy noir                                                                    |
| Normes       |  |
| Garantie     |  |



## AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté



Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Installation derrière cloison

