

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 374106

Piles, sur vasque, H.170



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 374106

Robinet de lavabo automatique brossé sur vasque :
 Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Aérateur antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Robinetterie en Inox, hauteur de 170 mm pour vasque semi-encastrable.
 Détecteur de présence optimisé en bout de bec.
 Flexible PEX avec filtre.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 374106

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Automatique
Hauteur de goutte	170 mm
Débit	3 l/min
Finition	Brossée
Garantie	

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90%



Hygiène : aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Aide au diagnostic par LED

