

# Combiné de prélavage mural avec mélangeur

Réf. G6433

Sans robinet de puisage

Prix public indicatif HT France 2024 : 521,82 €

## DESCRIPTION

Combiné de prélavage mural avec mélangeur - Réf. G6433

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage.  
Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.  
Mélangeur mural F3/4" à entraxe 150 mm avec :  
- Têtes à clapet avec croisillons.  
- Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.  
Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).  
Douchette antitartre et embout antichoc.  
Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.  
Colonne 3/4" en laiton.  
Collier mural réglable.  
Ressort-guide Inox.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage mural avec mélangeur - Réf. G6433

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/4"                                                                                                                                                                       |
| Hauteur           | 840-910 mm                                                                                                                                                                  |
| Débit             | 9 l/min                                                                                                                                                                     |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                                                                                                                   |
| Finition          | Laiton chromé                                                                                                                                                               |
| Normes            | ACS   |
| Garantie          |                                                                                          |
| Réparabilité      |                                                                                          |



## AVANTAGES



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Confort : douchette à jet réglable



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

