

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CW-6514DL0499Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Delabie GmbH Freie-Vogel-Straße 369, D-44269 Dortmund
Vertreiber <i>distributor</i>	Delabie GmbH Freie-Vogel-Straße 369, D-44269 Dortmund
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Sanitärarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion (6514)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sanitärarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion
Modell <i>modell</i>	TEMPOMATIC MIX
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: RS-201-034-D-Control vom 15.09.2020 (CST) KTW-Prüfung: K-307037-18-Ko vom 19.12.2018 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 15091 (01.03.2014) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.09.2025 / 20-0862-WKE

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

26.02.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
20464T1; 20164T1	Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 160 mm, Auslaufhöhe: 164 mm
20464T4; 20164T4	Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 250 mm, Auslaufhöhe: 304 mm

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
20464T1	Stromversorgung: Batterie
20464T4	Stromversorgung: Batterie
20164T1	Stromversorgung: Netz
20164T4	Stromversorgung: Netz

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-0304CN0138	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	TAQ FLX/TAQ FLX	TUCAI, S.A.

DVGW