

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443426

Piles intégrées



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443426

Robinet de lavabo électronique pour panneau :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en métal chromé L.130 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Fixation sur panneau de 1 à 24 mm.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Robinet d'arrêt.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443426

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	130 mm
Débit	3 l/min
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Changement sans déposer la robinetterie

