

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443426

Piles intégrées



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443426**

Robinet de lavabo électronique pour panneau :  
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.  
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit prééglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
Corps en inox chromé L.130 mm.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Fixation sur panneau de 1 à 24 mm.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Robinet d'arrêt.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443426**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation    | Piles 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raccordement    | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie     | Électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Longueur de bec | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes          |     |
| Garantie        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité    |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Changement sans déposer la robinetterie

