


Barre de maintien fixe Nylon blanc antibactérien NylonClean, L. 650 mm



Réf. 5161N

Nylon antibactérien HR brillant blanc

DESCRIPTION

Barre de maintien fixe Nylon blanc antibactérien NylonClean, L. 650 mm
- Réf. 5161N

Barre d'appui fixe, pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre d'appui et de relèvement non rabattable pour WC, douche ou lavabo.

Se pose généralement en parallèle d'une barre rabattable dans un WC ou de chaque côté d'un lavabo.

Recommandée lorsque la cuvette WC ou le siège de douche est trop éloigné du mur latéral.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.

Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.

Livré avec vis Inox pour mur béton.

Dimensions : 650 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

AVANTAGES



Traitement antibactérien NylonClean



Testée à plus de 200 kg



Nylon HR : surface lisse facile à nettoyer



Résistance aux produits chimiques et de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien fixe Nylon blanc antibactérien NylonClean, L. 650 mm
- Réf. 5161N

Hauteur	230 mm
Longueur	650 mm
Largeur	105 mm
Diamètre	Ø 32
Épaisseur	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition	Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes	
Garantie	

