

# Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2721L

Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.120

## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2721L

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.  
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale prééglée.  
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
Débit réglé à 5 l/min.  
Commande par levier Hygiène L.150.  
Sans tirette ni vidage.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur certifié NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.  
Modèle également disponible en version tubes cuivres.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2721L

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur de goutte    | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Longueur de bec      | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit                | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes               |     |
| Garantie             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité         |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Hygiène maximale : faible contenance d'eau
-  Fonction choc thermique sans démontage du levier
-  Levier Hygiène : mitigeur sans contact manuel

