Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2522L

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170



AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale préréglée



Levier Hygiène : commande sans contact manuel



Confort d'utilisation : bec orientable

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522L

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170 équipé d'un brise-jet hygiénique.

Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par levier Hygiène L.200.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.


Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522L

Raccordement	F3/8"
Hauteur	267 mm
Hauteur de goutte	100 mm
Longueur de bec	170 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS 🔞 🖫 🕡
Garantie	30 SF GARANTIE
Réparabilité	50° E RÉPARABILITÉ



© DELABIE https://www.delabie.fr