

## Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2565T3

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche céramique

### DESCRIPTION

**Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2565T3**

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.  
 Mitigeur monotrou monocommande avec bec fixe H.305 L.140.  
 Mitigeur haut avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
 Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale pré-réglée.  
 Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
 Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.  
 Débit limité à 9 l/min à 3 bar.  
 Corps et embase en laiton chromé.  
 Levier Hygiène L.185 pour commande sans contact manuel.  
 Flexibles PEX F3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
 Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
 Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical.  
 Mitigeur garanti 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2565T3**

Raccordement	F3/8"
Hauteur	431 mm
Hauteur de goutte	305 mm
Longueur de bec	140 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	



### AVANTAGES

- 
 Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- 
 Fonction choc thermique sans démontage du levier
- 
 Butée de température maximale pré-réglée
- 
 Levier Hygiène pour commande sans contact manuel

