

# Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Réf. G6632

Avec robinet de puisage et bec télescopique orientable

## DESCRIPTION

**Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6632**

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage.  
Mélangeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.  
Mélangeur monotrou sur gorge avec :  
- Têtes à clapet avec croisillons.  
- Flexibles F3/8" et clapets antiretour.  
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.  
Robinet de puisage avec :  
- Bec télescopique orientable L.200-290 avec débit 20 l/min en sortie.  
- Tête à clapet avec croisillon.  
Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).  
Douchette antitartre et embout antichoc.  
Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.  
Colonne 3/4" en Inox.  
Collier mural réglable.  
Ressort-guide Inox.  
Combiné de prélavage garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. G6632**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur           | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur de goutte | Robinet de puisage : 220 mm,<br>douchette : 460-580 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit             | 20 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ecartement au mur | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finition          | Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normes            |     |
| Garantie          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit 20 l/min



Résistance élevée : têtes à clapet hors d'eau



Bec de remplissage télescopique et orientable



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC

