Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490000

Secteur par bloc encastrable, robinets d'arrêt

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490000

Mitigeur de lavabo automatique sur vasque :

Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.

Corps en Inox chromé.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 490000

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastrable)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	CE ACS
Garantie	30 SQ GARANTIE
Réparabilité	50°2 REPARABULITÉ



AVANTAGES



Hyper-économie d'eau: 90 %




Hygiène: aucun contact manuel



Alimentation par bloc encastrable



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



© DELABIE https://www.delabie.fr