

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440100

Secteur par bloc encastrable



## DESCRIPTION








### Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440100

Robinet de lavabo automatique sur vasque :  
 Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
 Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
 Corps en Inox chromé.  
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
 Flexible PEX F3/8" avec filtre.  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440100

Alimentation	Secteur 230/6 V (bloc encastrable)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min

Normes	   
	
Garantie	
Réparabilité	

## AVANTAGES

- 
Hyper-économie d'eau : 90 %
- 
Hygiène : aucun contact manuel
- 
Électrovanne intégrée
- 
Alimentation par bloc encastrable

