Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 440101

Secteur par prise



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440101

Robinet de lavabo automatique sur vasque :
Alimentation secteur 230/6 V par prise.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en métal chromé.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Flexible PEX F3/8" avec filtre.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau : 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Alimentation par prise
- Électrovanne intégrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 440101

Alimentation	Secteur 230/6 V (prise)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	CE ACS DVGW SVGW
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

