

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 378MCH

Secteur



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 378MCH

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (pré-réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
 Corps en laiton chromé.
 Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
 Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 378MCH

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	110 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

