Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Réf. 478MCH

Piles



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 478MCH

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Réglage de température latéral avec manette standard et butée de

température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Économie d'eau de 90 %



Hygiène: aucun contact manuel



Alimentation par piles 6 V




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Réf. 478MCH

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	110 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS () CE
Garantie	30 g
Réparabilité	50 € RÉPARABILITÉ



© DELABIE https://www.delabie.fr