# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 478015

Piles



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 478015**

Robinet de lavabo électronique sur vasque :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Corps en laiton chromé.
Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

- Économie d'eau de 80%
- Hygiène : aucun contact manuel
- Alimentation par piles 6 V
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 478015**

| | |
|---|---|
| Alimentation | Pile 6 V |
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Hauteur de goutte | 90 mm |
| Longueur de bec | 125 mm |
| Débit | 3 l/min |
| Normes | ACS, CE |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

