Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 379D13

Secteur



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379D13

Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Filtre et électrovanne M3/8".

Corps en laiton chromé.

Bec chromé L.135mm pour installation en traversée de cloison ≤ 190 mm. Câble détecteur L.1 200, flexibles d'alimentation et fixation regroupés. Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène: aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED




Boîtier électronique IP65 indépendant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379D13

| Alimentation | Secteur 230/12 V |
|------------------|--|
| Raccordement | M3/8" |
| Technologie | Électronique |
| Longueur de bec | 135 mm |
| Débit | 3 l/min |
| | |
| Normes | ACS CE SAN PROPERTY OF THE PRO |
| Normes Garantie | Many Sugar Sugar Superinar |



© DELABIE https://www.delabie.fr