Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2

Réf. 444000

Secteur



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

Robinet de lavabo électronique sur vasque :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Corps en laiton chromé.

Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	125 mm
Longueur de bec	145 mm
Débit	4 l/min
Normes	ACS (E
Garantie	30 g
Réparabilité	56 REPRESENTE

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %




Hygiène: aucun contact manuel



Aide au diagnostic par LED



Boîtier électronique IP65 indépendant



© DELABIE https://www.delabie.fr