

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX

Réf. 795100



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795100

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :
 Déclenchement souple.
 Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
 Temporisation ~7 secondes.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Corps en laiton chromé.
 Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Butée de température réglable.
 Croisillon ergonomique en métal chromé.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX - Réf. 795100

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	60 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	    
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

- 
 Hyper-économie d'eau de 85 %
- 
 Laiton massif chromé, fixations renforcées
- 
 Choix de la température

