## Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792380

Thermostatique mécanique bicommande



## **AVANTAGES**



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Pommeau de douche fixe ou à flexible



Gaine en aluminium, robinetteries

## **DESCRIPTION**

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792380

Colonne de douche thermostatique bicommande :

Colonne aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à  $38^{\circ}$ C ; 1ère butée de température à  $38^{\circ}$ C, 2nde butée à  $41^{\circ}$ C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Robinets d'ouverture non temporisés 1/4 de tour.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Pommeau avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP et support mural fourni.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792380

Raccordement	M1/2"
Technologie	Non-temporisée
Hauteur	1050 mm
Profondeur	67 mm
Largeur	210 mm
Débit	6 l/min
Butée de temperature	Thermostatique
Finition	Aluminium
Normes	ACS STF 🐵 🗓
Garantie	30 g

