

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC

Réf. 428200

Automatique, sur secteur



DESCRIPTION

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC - Réf. 428200

Robinet d'urinoir automatique en traversée de cloison :
Alimentation secteur, boîtier électronique 12 V avec électrovanne, filtre et robinet d'arrêt M1/2".

Installation en traversée de cloison ≤ 225 mm.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Distance de détection, temporisation et débit réglables à l'installation.

Prévoir transformateur 230/12 V. (Compatible de 1 à 5 TEMPOMATIC)

Prise en compte après 3 secondes de présence.

Possibilité de prérinçage automatique.

Temporisation ~ 3 secondes réglable de 3 à 12 secondes.

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable.

Rosace affleurante.

Tige filetée recoupable.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC - Réf. 428200

Alimentation	Secteur 12V
Raccordement	1/2"
Technologie	Automatique
Longueur	225 mm
Débit	0,3 l/sec
Normes	CE
Garantie	30 ANS GARANTIE

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Temporisation ÉCO de 3 secondes



Installation en traversée de cloison



Rinçage périodique hygiénique

