

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP

Réf. 779128

Temporisé 7 secondes



DESCRIPTION

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP - Réf. 779128

Robinet d'urinoir temporisé encastrable :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Installation encastrable.

Profondeur d'encastrement réglable de 25 à 40 mm.

Rosace Inox Ø 130 mm.

Compatible avec l'eau de pluie.

Temporisation ~7 secondes.

Débit pré-réglé à 0,25 l/sec à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton F1/2".

Garantie 30 ans.

Ces modèles de robinetteries n'étant pas équipés de boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP - Réf. 779128

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Débit	0,25 l/sec
Normes	
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Temporisation de 7 secondes



Installation encastrable dans le mur



Résistance à plus de 500 000 manœuvres

