Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1

Réf. 761900

Robinet de chasse directe WC

DESCRIPTION

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761900

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Rosace en laiton chromé Ø 195 mm.
Boîtier d'encastrement multimontage.
Déclenchement souple.
Temporisation ~7 secondes.
Protection antisiphonique.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.
Corps en laiton massif et bouton chromé.
Alimentation en ligne M3/4".
Sortie avec douille pour tube PVC Ø 25.
Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Garantie 30 ans.
Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

AVANTAGES

- Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau
- Installation encastrable dans le mur
- Chasse puissante et disponible immédiatement
- Chasse directe WC : limite le risque de fuites

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761900

Raccordement	3/4"
Normes	
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ