

Combiné de prélavage mural avec mélangeur

Réf. 5634

Avec robinet de puisage et bec tube orientable



DESCRIPTION

Combiné de prélavage mural avec mélangeur - Réf. 5634

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur mural F3/4" à entraxe variable avec :

- Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.

- Raccords excentrés M1/2" M3/4".

- Clapets antiretour incorporés dans le mélangeur.

Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.

- Plein débit 25 l/min en 1/4 de tour.

- Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.

Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).

Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Combiné de prélavage garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage mural avec mélangeur - Réf. 5634

Raccordement	M1/2"
Hauteur	860-930 mm
Hauteur de goutte	235-305 mm
Débit	25 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Inox
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES



Remplissage rapide : plein débit en 1/4 de tour



Raccords tournants antitorsion et blindage PVC



Confort : bec orientable, manettes ergonomiques



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre

