

# Lave-yeux de sécurité mural

Réf. 9102

À commande manuelle



## DESCRIPTION

**Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102**

Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle équipé de :  
 Vasque Ø 250 mm en Inox 304 finition époxy vert.  
 Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau.  
 Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé.  
 Garantie 30 ans.  
 Fonctionnement :  
 Déclenchement de l'écoulement en actionnant la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette à main. Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse.  
 Débit 20 l/min à 3 bar dynamique, aérateurs double filtre Inox.  
 Alimentation en eau M1/2".  
 Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris.  
 Palette à main en acier galvanisé, finition époxy vert.  
 Fixation murale par platine en laiton (vis non fournies).  
 Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1<sup>er</sup> secours » fournie.

## AVANTAGES



Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée



Maintenance sans dépose de l'équipement



Débits rapides pour décontamination

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur           | 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit             | 20 l/min à 3 bar dynamique                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ecartement au mur | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finition          | Epoxy                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normes            |    |
| Garantie          |                                                                                                                                                                          |
| Réparabilité      |                                                                                                                                                                          |

