

# Mitigeur de lavabo mécanique

Réf. 2522T

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522T**

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.  
Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.100 L.170 équipé d'un brise-jet hygiénique.  
Bec haut adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.  
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.  
Corps et bec à intérieur lisse.  
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.  
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.  
Débit limité à 5 l/min à 3 bar.  
Commande par manette pleine.  
Flexibles PEX F3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.  
Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de lavabo mécanique - Réf. 2522T**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur              | 142 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hauteur de goutte    | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longueur de bec      | 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débit                | 5 l/min à 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Butée de température | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Finition             | Laiton chromé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes               |     |
| Garantie             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réparabilité         |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## AVANTAGES



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale préréglée



Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée



Confort d'utilisation : bec orientable

