## Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2510T

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230



## **AVANTAGES**



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale préréglée



Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée



Confort : hauteur et saillie du bec optimales

## **DESCRIPTION**

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2510T

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230 équipé d'un brise-jet hygiénique.

Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale Corps et bec à intérieur lisse.

Corps et bec en laiton chromé.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Commande par manette pleine.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2510T

Raccordement	F3/8"
Hauteur	177 mm
Hauteur de goutte	155 mm
Longueur de bec	230 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS 😰 🖪
Garantie	30 % GARANTE
Réparabilité	50 g REPARABUTE

