

# Mitigeur de lavabo temporisé

## TEMPOMIX 2

Réf. 700001LH

Version antiblocage (AB), robinets d'arrêt



### DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2 - Réf. 700001LH

Mitigeur de lavabo temporisé sur vasque :  
 Temporisation ~7 secondes.  
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre inviolable.  
 Corps en laiton massif chromé.  
 Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour .  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.  
 Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.  
 Garantie 30 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 2 - Réf. 700001LH

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement      | F3/8"                                                                                                                                                                       |
| Technologie       | Temporisée                                                                                                                                                                  |
| Hauteur de goutte | 60 mm                                                                                                                                                                       |
| Longueur de bec   | 115 mm                                                                                                                                                                      |
| Débit             | 3 l/min                                                                                                                                                                     |
| Normes            | ACS   |
| Garantie          |                                                                                          |

### AVANTAGES



Laiton massif chromé



Système antiblocage



Économie d'eau de 85 %



Maintenance par l'avant sans dépose

