

# Ensemble de douche automatique TEMPOMATIC

Réf. 452159

Automatique



## DESCRIPTION

Ensemble de douche automatique TEMPOMATIC - Réf. 452159

Ensemble de douche automatique pour traversée de cloison :  
 Robinet automatique TEMPOMATIC pour alimentation en eau mitigée.  
 Pour cloison  $\leq 155$  mm.  
 Alimentation par boîtier électronique avec électrovanne 1/2".  
 Transformateur 230/12 V.  
 2 modes de fonctionnement :  
 - déclenchement automatique par détecteur de présence.  
 - déclenchement ON/OFF volontaire par approche de la main à  $\sim 10$  cm.  
 Rinçage périodique ( $\sim 60$  secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Temporisation réglable de 30 à 60 secondes.  
 Débit 6 l/min à 3 bar.  
 Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
 Laiton massif chromé.  
 Rosace affleurante.  
 Tiges filetées recoupables.  
 Ensemble de douche électronique adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche automatique TEMPOMATIC - Réf. 452159

|              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Secteur 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raccordement | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technologie  | Automatique                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Longueur     | 155 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débit        | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normes       |    |
| Garantie     |                                                                                                                                                                          |

## AVANTAGES



230/12 V



Hygiène totale : aucun contact manuel



Purge automatique antiprolifération bactérienne



2 modes de fonctionnement

