

# Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique **SECURITHERM**

Réf. H9769HYG

Mitigeur thermostatique Securitouch sans clapet antiretour



## DESCRIPTION

**Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9769HYG**

Ensemble de douche thermostatique bicommande SECURITHERM avec dispositif autovidable :

- Mitigeur de douche à cartouche thermostatique antitartre : Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).

Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.

Température réglable jusqu'à 43°C.

Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 41°C, 2nde butée engagée à 43°C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Commande par croisillons ergonomiques.

Sortie de douche M1/2".

Filtres intégrés sur les arrivées F3/4".

Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.

- Pommeau de douche (réf. 813) et support de douchette mural inclinable chromé (réf. 845).

- Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur thermostatique certifié NF Médical.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur de douche garanti 30 ans.

## AVANTAGES



**SECURITHERM** : sécurité antibrûlure optimale



Hygiène maximale : absence de clapet antiretour



Isolation thermique antibrûlure Securitouch



Thermostatique : stabilité de température totale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. **H9769HYG**

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement         | M1/2"                                                                                 |
| Technologie          | Mitigeur thermostatique SECURITHERM Securitouch, sans clapet antiretour               |
| Longueur             | 260 mm                                                                                |
| Débit                | 9 l/min à 3 bar                                                                       |
| Butée de température | OUI                                                                                   |
| Finition             | Laiton chromé                                                                         |
| Normes               | ACS  |
| Garantie             |      |
| Réparabilité         |      |

