

# Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 430SBOX-430010

Électronique sur secteur



## DESCRIPTION

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 430SBOX-430010

Robinet électronique d'urinoir encastré :

Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).  
Plaque Inox poli brillant 145 x 145 mm avec électronique embarquée.

Boîtier d'encastrement étanche :

- Colerette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 83 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit, filtre et électrovanne intégrés et accessibles par l'avant.

- Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible eau de mer et eaux grises.
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).

Mode affluence (exclusivité DELABIE) :

- Rinçage court après chaque utilisateur.
- Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Raccordement avec nez de jonction Ø 35 (pour urinoirs standard) ou avec raccord laiton 1/2" (pour urinoirs avec alimentation par flexible).

À associer avec la tubulure 752430 ou 757430.

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

Composition des kits :

(430SBOX) : boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour purge des réseaux, accessoires de raccordement.

(430010) : plaque de commande, transformateur, colerette d'étanchéité, robinetterie, électrovanne, filtre et robinet d'arrêt.

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence








Rinçage périodique hygiénique



Boîtier étanche ajustable et modulable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 430SBOX-430010

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	145 mm
Profondeur	83 - 190 mm
Largeur	145 mm
Débit	0,15 l/sec
Finition	Inox poli brillant
Normes	    
Garantie	