

Combi KOMPACT TC - Lavabo WC à poser au sol

Réf. 166600

Inox 304 poli satiné - Montage TC - WC à poser à droite



DESCRIPTION

Combi KOMPACT TC - Lavabo WC à poser au sol - Réf. 166600

Combi lavabo avec WC à droite posé au sol et porte-papier WC encastré. Montage en gaine technique (traversée de cloison).

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox du bloc : 2 mm.

Coins et bords arrondis pour une meilleure sécurité.

Surface lisse pour un nettoyage aisé.

Adapté aux prisons, postes de police...

Le WC est entièrement soudé au lavabo, pas de vis : facilite le nettoyage et empêche la dissimulation d'objets.

Lavabo équipé d'un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes, M1/2".

WC équipé d'un robinet temporisé : temporisation 7 secondes, M3/4".

Arrivées d'eau : lavabo M1/2" et WC M3/4".

Évacuation d'eau horizontale encastrée Ø 100 mm.


Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).

Poids : 30 kg.

[Ancienne référence : 0616130006]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combi KOMPACT TC - Lavabo WC à poser au sol - Réf. 166600

Hauteur	1000 mm
Longueur	615 mm
Largeur	725 mm
Épaisseur	2 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Garantie	

AVANTAGES



Inox 304 bactériostatique



Adapté aux collectivités dures

