

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3

Réf. 543006D-430006

Robinet électronique à piles - Pour urinoirs à flexible 1/2"



DESCRIPTION

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543006D-430006

Bâti-support avec robinet électronique d'urinoir :
 Bâti en acier époxy noir à poser en applique.
 Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.
 Entraxe réglable de 95 à 280 mm.
 Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.
 Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.
 Livré prémonté.
 Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
 Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.
 Garantie 10 ans.
 Équipé de robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2" :
 Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.
 Plaque Inox satiné 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.
 Boîtier d'encastrement étanche.
 Prise en compte après 10 secondes de présence.
 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
 Mode affluence (exclusivité DELABIE).
 Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
 Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
 Raccord laiton 1/2" pour urinoirs avec alimentation par flexible.
 Caractéristiques techniques : voir TEMPOMATIC 4 urinoir réf. 430PBOX-430006.
 Composition des kits :
 (543006D) : bâti-support, tubulure avec raccord laiton 1/2" pour alimentation par flexible, manchon d'évacuation Ø 50, boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour purge des réseaux, accessoires de raccordement.
 (430006) : plaque de commande, piles lithium 6V, collerette d'étanchéité, robinetterie, électrovanne, filtre et robinet d'arrêt.

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence







Pose rapide et facile : livré prémonté



Rinçage périodique hygiénique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543006D-430006

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	985 - 1 385 mm
Profondeur	160 - 220 mm
Largeur	430 mm
Finition	Inox satiné
Normes	    
Garantie	

