

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3

Réf. 543000-430020

Robinet électronique sur secteur - Pour urinoirs Ø 35



DESCRIPTION

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543000-430020

Bâti-support avec robinet électronique d'urinoir :
 Bâti en acier époxy noir à poser en applique.
 Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.
 Entraxe réglable de 95 à 280 mm.
 Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.
 Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.
 Livré prémonté.
 Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
 Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.
 Garantie 10 ans.
 Équipé de robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2" :
 Alimentation sur secteur 230/6 V.
 Plaque Inox époxy blanc 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.
 Boîtier d'encastrement étanche.
 Prise en compte après 10 secondes de présence.
 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
 Mode affluence (exclusivité DELABIE).
 Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
 Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
 Raccordement avec nez de jonction Ø 35 pour urinoirs standard.
 Caractéristiques techniques : voir TEMPOMATIC 4 urinoir réf. 430SBOX-430020.

Composition des kits :

(543000) : bâti-support, tubulure avec nez de jonction Ø 35, manchon d'évacuation Ø 50, boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour purge des réseaux, accessoires de raccordement.
 (430020) : plaque de commande, transformateur, collerette d'étanchéité, robinetterie, électrovanne, filtre et robinet d'arrêt.

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence








Pose rapide et facile : livré prémonté



Rinçage périodique hygiénique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543000-430020

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Hauteur	985 - 1 385 mm
Profondeur	160 - 220 mm
Largeur	430 mm
Finition	Époxy blanc
Normes	    
Garantie	