Barre de douche d'angle 2 murs Be-Line[®] blanc

Réf. 511941W

Aluminium époxy blanc mat



DESCRIPTION

Barre de douche d'angle 2 murs Be-Line® blanc - Réf. 511941W

Barre de maintien d'angle 2 murs Be-Line $^{\circ}$ Ø 35 pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation comme barre d'appui coudée et de maintien debout pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche, aide à enjamber et à sortir de la baignoire.

Dans le WC avec réservoir encastrable ou système de chasse d'eau sans réservoir, aide au transfert d'un fauteuil roulant à la cuvette.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Barre de douche d'angle 2 murs avec fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Dimensions: 695 x 695 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de douche d'angle 2 murs Be-Line® blanc - Réf. 511941W

| Longueur | 695 mm |
|-------------------|---------------------------|
| Largeur | 695 mm |
| Diamètre | Ø 35 |
| Ecartement au mur | 38 mm |
| Epaisseur | 3 mm |
| Finition | Aluminium époxy blanc mat |
| Normes | CE ® |
| Garantie | 30 g GARANTIE |

AVANTAGES



Design innovant adapté à tous




Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum



DELABIE

Réparabilité



© DELABIE https://www.delabie.fr