Mitigeur thermostatique SECURITHERM

Réf. H9642

Mitigeur seul pour combiné à douchette extractible



DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9642

Mitigeur SECURITHERM thermostatique séquentiel pour combiné à douchette extractible.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C.
Corps à intérieur lisse.
Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.100.
Tube de sortie eau mitigée en laiton L.160.
Flexibles PEX F3/8" et fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
- Hygiène : absence de clapet antiretour
- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Hygiène : flexible transparent à intérieur lisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9642

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM séquentiel Securitouch
Butée de temperature	40°C
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ