

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4



Réf. 493400

Secteur (bloc encastrable)

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493400

Mitigeur de lavabo électronique mural, kit 2/2 :
 Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.
 Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
 Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
 Corps en inox chromé L.160 mm.
 Capot verrouillé par 2 vis cachées.
 Robinets d'arrêt.
 Fixation murale.
 Arrivées d'eau encastrées 1/2".
 Alimentation par le haut ou par le bas.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 30 ans.
 A commander avec la nourrice d'alimentation : 484012.

AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90 %
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Système électronique intégré
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493400

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	160 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	
Réparabilité	

