

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493400

Secteur (bloc encastrable)



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493400

Mitigeur de lavabo électronique mural, kit 2/2 :
Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé L.160 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robins d'arrêt.
Fixation murale.
Arrivées d'eau encastrées 1/2".
Alimentation par le haut ou par le bas.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la nourrice d'alimentation : 484012.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493400

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	160 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	
Réparabilité	

