

# Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 493500

Secteur (bloc encastré)





## DESCRIPTION

Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493500

Mitigeur électronique de lavabo mural :  
Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastré.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.  
Corps en métal chromé L.220 mm.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Robinetts d'arrêt.  
Fixation murale.  
Arrivées d'eau encastrées 1/2".  
Alimentation par le haut ou par le bas.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493500

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	1/2"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	220 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	

## AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Alimentation secteur encastrée



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

