

Robinet de chasse directe TEMPOMATIC bicommande

Réf. 464SBOX-464000

Électronique sur secteur



DESCRIPTION

Robinet de chasse directe TEMPOMATIC bicommande - Réf. 464SBOX-464000

Robinet électronique de chasse directe encastré TEMPOMATIC bicommande :

Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).

Plaque Inox satiné 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée.

Boîtier d'encastrement étanche :

- Colerette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et électronique intégrés et accessibles par l'avant.
- Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible eau de mer et eaux grises.
- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

Déclenchement volontaire (bouton poussoir antiblocage) ou automatique au départ de l'utilisateur.

Bouton poussoir autonome : la chasse fonctionne même en cas de coupure de courant.

Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32.

Débit de base : 1 l/sec.

Adapté aux cuvettes sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

Garantie 10 ans.

Composition des kits :

(464SBOX) : boîtier d'encastrement avec protection, robinetterie configurée pour purge des réseaux, disconnecteur antisiphonique, robinet d'arrêt, accessoires de raccordement.

(464000) : plaque de commande, transformateur, colerette d'étanchéité, électrovanne, cartouche.

AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Boîtier étanche ajustable et modulable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de chasse directe TEMPOMATIC bicommande - Réf. 464SBOX-464000

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	F3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	186 mm
Profondeur	93 - 190 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox satiné
Garantie	

