

# Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443410

Secteur par bloc encastrable, robinet d'arrêt



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443410**

Robinet de lavabo électronique mural :  
Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.  
Corps en métal chromé L.130 mm.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Robinet d'arrêt.  
Fixation murale en traversée de cloison.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443410**

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Alimentation    | secteur 230/6 V (bloc encastré) |
| Raccordement    | M1/2"                           |
| Technologie     | Électronique                    |
| Longueur de bec | 130 mm                          |
| Débit           | 3 l/min                         |
| Normes          |                                 |
| Garantie        |                                 |
| Réparabilité    |                                 |

## AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

