


Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794165

Déclenchement souple, robinets d'arrêt



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794165

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé L. 190 mm.

Fixation murale en traversée de cloison.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

Butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple



Laiton massif, installation derrière cloison



Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794165

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	  
Garantie	

