

# Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural

Réf. 2436

Mitigeur mécanique séquentiel à bec orientable L.200



## DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2436

Mitigeur de lavabo mural mécanique séquentiel.  
Ouverture et fermeture sur l'eau froide sur une plage de 90°.  
Bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique.  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Mitigeur avec cartouche céramique Ø 35.  
Butée de température maximale pré réglée.  
Corps et bec à intérieur lisses, sans niche bactérienne et à très faible contenance d'eau.  
Débit réglé à 5 l/min.  
Corps en laiton chromé.  
Commande sans contact manuel avec levier Hygiène L.200.  
Fourni avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux.  
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.  
Mitigeur mécanique séquentiel particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Adapté aux personnes à mobilité réduite.  
Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural - Réf. 2436

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	

## AVANTAGES

- Séquentiel : ouverture/fermeture sur l'eau froide
- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Securitouch : isolation thermique antibrûlure
- Butée de température maximale pré réglée

