

# Ensemble de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM

Réf. 2539EPSHYG

Ensemble de douche avec mitigeur à équilibrage de pression

## DESCRIPTION

Ensemble de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2539EPSHYG

Ensemble de douche avec mitigeur mécanique monocommande.  
Ensemble de douche SECURITHERM avec dispositif autovidable.  
• Mitigeur à cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.  
Sécurité antibrûlure : débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.

Débit réglé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec 2 raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

Filtres et clapets antiretour.

• Douchette chromée (réf. 813) avec flexible (réf. 834T3) et raccord mural inclinable chromé (réf. 845).

• Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (réf. 880).

Ensemble de douche particulièrement adaptée pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche avec mitigeur à équilibrage de pression SECURITHERM - Réf. 2539EPSHYG

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Raccordement         | M1/2"               |
| Technologie          | SECURITHERM EP      |
| Largeur              | 175 mm              |
| Débit                | 9 l/min             |
| Butée de température | 39°C                |
| Finition             | Laiton chromé       |
| Normes               | ACS<br>BELGUA<br>CE |
| Garantie             | 30 ANS<br>GARANTIE  |



## AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF




Équilibrage de pression : température constante



Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée



Économie d'eau : débit réglé à 9 l/min



---

Réparabilité

---

