

Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2445S

Mitigeur mural à bec orientable L.200, manette ajourée



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445S

Mitigeur de lavabo mural mécanique.
Mitigeur mécanique avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Mitigeur avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit régulé à 5 l/min.
Corps en laiton chromé.
Commande par manette ajourée.
Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur mécanique conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur mural garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2445S

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	   
Garantie	
Réparabilité	

AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Butée de température maximale préréglée
-  Securitouch : isolation thermique antibrûlure
-  Ergonomie : manette ajourée pour préhension aisée

