

Barre de maintien rabattable Be-Line® anthracite, L. 850 mm

Réf. 511964C

Aluminium époxy anthracite métallisé



DESCRIPTION

Barre de maintien rabattable Be-Line® anthracite, L. 850 mm - Réf. 511964C

Barre de maintien rabattable Be-Line® pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position abaissée.

Amovible : facilement déclipable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.

Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne handicapée.

Barre rabattable avec descente freinée et retenue en position verticale.

Tube aluminium.

Profil rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur.

Livree avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 850 x 210 x 120 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre d'appui WC garantie 30 ans. Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien rabattable Be-Line® anthracite, L. 850 mm - Réf. 511964C

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Hauteur | 210 mm, repliée 920 mm |
| Longueur | 850 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Diamètre | Ø 42 |
| Finition | Aluminium époxy anthracite métallisé |

Normes



Garantie



AVANTAGES



Design innovant adapté à tous



Amovible : déclipage facile



Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg

