

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443416

Piles intégrées



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443416

Robinet de lavabo électronique mural :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit prétréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.

Corps en métal chromé L.130 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Robinet d'arrêt.

Fixation murale en traversée de cloison.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443416

Alimentation	Piles 6 V
--------------	-----------

Raccordement	M1/2"
--------------	-------

Technologie	Électronique
-------------	--------------

Longueur de bec	130 mm
-----------------	--------

Débit	3 l/min
-------	---------

Normes	ACS  Water Supply Department  SVGW 
--------	--

Garantie	
----------	---

Réparabilité	
--------------	---

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 90 %



Hygiène : aucun contact manuel



Système électronique intégré



Changement sans déposer la robinetterie

