

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2870T1EP

Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2870T1EP

Mitigeur de lavabo haut à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge. Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.180. Mitigeur livré avec 2 becs Inox déclinables.

Sécurité antibûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale pré réglée.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Corps et embase en laiton chromé.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.185.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.




Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.


Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2870T1EP

Raccordement	F3/8"
Technologie	BIOCLIP
Hauteur de goutte	180 mm
Longueur de bec	185 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS 
Garantie	
Réparabilité	



AVANTAGES

-  Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
-  Fonction choc thermique sans démonter le levier
-  Butée de température maximale pré réglée
-  Levier Hygiène : commande sans contact manuel

